

Ref. GL-33B, GL-36M, GL-38B, GL-55A

CARACTERÍSTICAS GL-33B:

- Contactos magnético de empotrar, para puertas y ventanas de madera, PVC, aluminio.
- Orificio de instalación: 10mm.
- Reducido tamaño:
 - Dimensiones contacto: 9,5 mm de diámetro x 18 mm de largo.
 - Dimensiones contacto: 9,5 mm de diámetro x 18 mm de largo.
- Carcasa plástica de color blanco.
- Contacto normalmente abierto. (al acercar el imán el contacto se cierra y al retirarlo el contacto se abre).
- Distancia de actuación \leq 18mm.
- Carga máxima del contacto magnético: 100VDC/0,5A.
- Longitud del cable suministrado 30 Cm, 2 hilos.
- Temperatura de trabajo: -40 a +80°C
- Protección: IP45.



CARACTERÍSTICAS GL-36M:

- Contactos magnético de empotrar, especial para puertas y ventanas de acero.
- Orificio de instalación: 19 mm.
- Dimensiones:
 - Dimensiones contacto: 18,5 mm de diámetro x 24 mm de largo.
 - Dimensiones contacto: 18,5 mm de diámetro x 24 mm de largo.
- Carcasa plástica de color Marrón.
- Contacto normalmente abierto. (al acercar el imán el contacto se cierra y al retirarlo el contacto se abre).
- Distancia de actuación \leq 18mm.
- Carga máxima del contacto magnético: 100VDC/0,5A.
- Longitud del cable suministrado 30 Cm, 2 hilos.
- Temperatura de trabajo: -40 a +80°C
- Protección: IP45.



CARACTERÍSTICAS GL-38B:

- Contactos magnético de montaje en superficie, fijación adhesiva o mediante tornillo para puertas y ventanas de madera, PVC, aluminio.
- Reducido tamaño:
 - Dimensiones contacto: 27 mm de ancho x 14 mm fondo x 8 mm alto.
 - Dimensiones imán: 27 mm de ancho x 14 mm fondo x 8 mm alto.
- Carcasa plástica de color blanco.
- Contacto normalmente abierto. (al acercar el imán el contacto se cierra y al retirarlo el contacto se abre).
- Distancia de actuación \leq 18mm.
- Carga máxima del contacto magnético: 100VDC/0,5A.
- Longitud del cable suministrado 30 Cm, 2 hilos.
- Temperatura de trabajo: -40 a +80°C
- Protección: IP45.



CARACTERÍSTICAS GL-55A:

- Contacto magnético de potencia metálico, montaje en superficie. Cable con funda metálica.
- Reducido tamaño:
 - Dimensiones contacto: 105 mm ancho x 38 mm ancho x 11 mm alto.
 - Dimensiones imán: 105 mm de ancho x 15 mm ancho x 16 mm alto.
- Carcasa metálica.
- Contacto normalmente abierto. (al acercar el imán el contacto se cierra y al retirarlo el contacto se abre).
- Distancia de actuación \leq 50mm.
- Carga máxima del contacto magnético: 100VDC/1,5A.
- Cable con funda metálica: 29 Cm + 1,5 metros de cable 2 hilos.
- Temperatura de trabajo: -40 a +80°C
- Protección: IP65.



GARANTÍA:

La garantía de este producto es de 3 años desde la fecha de compra en condiciones normales de uso, tanto de materiales como defecto de fabricación. En cualquier caso la garantía no cubrirá averías provocadas por el mal uso del equipo, negligencia o manipulación por personal no autorizado. Consulte condiciones vigentes en nuestra página WEB www.globalchip.es, en el apartado condiciones de venta